

Absorbant liquide et graisse

Absorbant liquide et graisse est un antidérapant. Terre de diatomée permet l'absorption immédiate de tous les liquides. Bloque les mauvaises odeurs inhérentes aux liquides retenus (huile, graisse...



Marque : MATERIAUX-PRODUITS.COM

Référence : ABSOR10

Prix : 10,92€

Options disponibles :

Conditionnement : Seau de 3 Kg, Seau de 7 Kg (+ 5,88€), Seau de 12 Kg (+ 14,40€), Sac de 20 Kg (+ 17,52€)

Critères associés :

QUOI ? : Graisses, Huile, Peinture

DESCRIPTION

DESCRIPTIF DE ABSORBANT LIQUIDE ET GRAISSE

Ce produit permet l'**absorption** immédiate de tous les **liquides gras** sur les sols. Grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne, le grain de ce produit est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confèrent son haut pouvoir d'**absorption**.

Il ne forme pas de boue après **absorption**.

Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols.

C'est un produit naturel, inerte et exempt de matières nocives connues.

DOMAINES D'APPLICATION DE ABSORBANT LIQUIDE ET GRAISSE

Ce produit antidérapant permet :

- de bloquer les mauvaises odeurs inhérentes aux liquides retenus (poubelles...),
- l'absorption des égouttements d'huiles ou de peintures,
- le nettoyage des sols de garages...

Selon la législation en vigueur en France, cet Absorbant est parfaitement adapté pour une utilisation sur route afin d'absorber les liquides lors de déversements accidentels.

Il peut également servir de litière pour animaux domestiques.

Caractéristiques

Composition :

Terre de diatomée calcinée à plus de 900° en provenance du Danemark

Aspect :

Granulés solides

Couleur :

Rouge/brun

Odeur

néant

pH

5,5

Densité apparente 0,50 Granulométrie comprise entre 0,5 et 1,0 mm

Produit n'ayant subi aucun traitement chimique

Très bonne absorption – pourcentages exprimés par rapport au poids :

- Eau : 137 %

- Hydrocarbures : 154 %

Faible empoussièrément < à 0,5 %

Conseils d'emploi

CONSEILS D'EMPLOI DE ABSORBANT LIQUIDE ET GRAISSE

Répandre l'absorbant directement sur le liquide attendre l'absorption puis ramasser ou balayer.

Télécharger la Fiche Technique en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



Télécharger la Fiche de Données de Sécurité en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)