

Additif fibre protection renforcée des mortiers de fondation

L'additif fibre-résines-bitume mélangé à un mortier classique permet l'étanchéité, l'imperméabilisation, la protection extérieure des soubassements, fondations et de tous les ouvrages enterrés



Marque : MATERIAUX-PRODUITS.COM

Référence : ADDIT10

Prix : 97,32€

Options disponibles :

Conditionnement : Tonnelet de 10 L, Tonnelet de 20 L (+ 77,88€), Tonnelet de 30 L (+ 159,60€), Fût de 220 L (+ 1.703,40€)

Critères associés :

QUOI ? : Fondations, Ouvrages enterrés

DESCRIPTION

DESCRIPTIF DE ADDITIF FIBRÉ PROTECTION RENFORCÉE DES MORTIERS DE FONDATION

Ce liquide noir enrichi en fibres, concentré, visqueux et soluble dans l'eau, est un produit d'**Étanchéité** et d'**Imperméabilisation** extérieure utilisé en mélange avec le ciment pour la protection des soubassements, des fondations et de tous les ouvrages enterrés.

Le mélange bitume, résine et fibre améliore l'adhérence du produit et augmente la résistance mécanique du mortier final.

Cet **Additif fibré** a les particularités suivantes :

- Donne aux enduits une excellente étanchéité de masse

- Est compatible avec tous les matériaux traditionnels
- Contribue à une bonne homogénéité des enduits en réduisant la capillarité
- Apporte un séchage plus rapide de l'enduit, sans risque de faïençage
- Augmente le pouvoir couvrant du mortier grâce à sa plasticité
- Réduit le dosage en eau d'au moins 10 %
- Résiste à l'action de tous les types d'eaux agressives
- Augmente la résistance de l'enduit aux chocs thermiques
- Donne un enduit de soubassement très adhérent et résistant aux chocs

DOMAINES D'APPLICATION DE ADDITIF FIBRÉ PROTECTION RENFORCÉE DES MORTIERS DE FONDATION

Cet **Additif fibré** permet des **Étanchéités de masse** telles que :

- Fondations
- Bétons enterrés
- Ouvrages d'art, etc...

CARACTERISTIQUES

Composition :

Mélange de bitume, fibres et résines synthétiques et naturelles

Aspect :

Pâteux (thixotrope)

Couleur :

Noir

Consistance :

Semi-liquide

Extrait sec :

40 ±1 %

Densité :

1

pH :

Temps de séchage :

Début de prise entre 1 h et 1h30

Températures limite d'application :

+ 5°C à + 40°C

Limite de température de service :

- 40°C à + 90°C

Solubilité et nettoyage des outils :

Frais à l'eau / Sec à l'aide de solvant pétrolier

Miscibilité :

En toutes proportions avec ciments, agrégats, poudre de liège, etc.

Fluage :

Nul à 90°C

Adhérence :

Parfaite sur tout support propre

Résistance :

Insensible aux variations de température et aux agents atmosphériques

CONSEILS D'EMPLOI

CONSEILS D'EMPLOI DE ADDITIF FIBRÉ PROTECTION RENFORCÉE DES MORTIERS DE FONDATION

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées, adhérentes et sèches.

Les surfaces à traiter devront être légèrement humidifiée avant l'application.

2 - Mise en oeuvre

Bien agiter le produit avant l'emploi. S'incorpore dans l'eau de gâchage.

3 - Application

Verser dans la bétonnière le sable et le ciment. Incorporer cet additif fibré mélangé à une première partie d'eau.

Régler à votre main la viscosité en faisant l'appoint d'eau.

Les enduits seront talochés, voire lissés.

4 - Finition

Peinture, enduit, etc.


CONSOMMATION

CONSOMMATION DE ADDITIF FIBRÉ PROTECTION RENFORCÉE DES MORTIERS DE FONDATION

2,5 L par sac de 35 kg de ciment.

Télécharger la Fiche Technique en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



Télécharger la Fiche de Données de Sécurité en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)