



# EVERFAST®

## EVERFAST FB SF

EVERFAST FB SF est un tissu de fibre de verre, spécialement étudié pour servir de renfort aux chapes et dallages et aux isolations thermiques par l'extérieur des façades.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Poids : 200 g/m<sup>2</sup>
- . Largeur standard : 100 cm
- . Longueur standard : 50 mètres linéaires
- . Résistance mécanique : sens chaîne : 210 daN/5 cm  
sens trame : 200 daN/5 cm
- . Dimension des mailles : 4 mm x 4 mm
- . Epaisseur : 55/100
- . Traitement : anti-alcalin

### CONDITIONNEMENT

En rouleaux de 50 m x 100 cm  
Palette = 36 rouleaux = 1800 m<sup>2</sup>

### DALLAGES ET CHAPES

L'EVERFAST FB SF sert d'armature aux dallages et en évite la fissuration. La pose de l'EVERFAST FB SF se fait avant l'application du revêtement à armer en faisant chevaucher les bandes.

### ISOLATION THERMIQUE DES FACADES

La pose de l'EVERFAST FB SF se fait sur la partie extérieure et apparente de l'isolant en le fixant dessus.

Faire chevaucher les bandes de 10 cm avant la pose de la couche sous enduit.  
Procès-verbal du C.S.T.B. No. 16206.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

