

DILUANT PEINTURE ÉPOXY

DISSOLVANT DES REVÊTEMENTS ET PEINTURES ÉPOXY



DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

DILUANT PEINTURE ÉPOXY est un diluant puissant, prêt à l'emploi, spécialement étudié pour le nettoyage des matériels utilisés pour l'application des revêtements et peintures époxy. Son action est immédiate.

DILUANT PEINTURE ÉPOXY contient un constituant très inflammable.

DOMAINES D'APPLICATION

DILUANT PEINTURE ÉPOXY facilite l'application et le nettoyage des outils lors de l'utilisation des produits suivants : PEINTURES ÉPOXY, FIXATEUR PRIMAIRE REVÊTEMENT SOL LAQUE ÉPOXY, ÉTANCHÉITÉ TOITURE, BALCON ET CHENAUX À PENTE ZÉRO, ÉTANCHÉITÉ CIRCULABLE TOITURE, TERRASSE ET PARKING A PENTE ZÉRO, JOINT COULABLE, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Mélange de solvants
<i>Consistance :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore



web

Densité :	0,8 à 20°C
Point éclair :	6°C
Temps de séchage :	Produit très volatile
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 30°C
Limite de température de service :	- 20°C à + 79°C
Solubilité dans l'eau :	250 kg/m ³ à 20°C
Limite d'explosivité :	Supérieure : 11,5 % (v/v) Inférieure : 1,8 % (v/v)

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Mise en œuvre

Par trempage, par épandage ou par pulvérisation.

2 - Application

Appliquer directement sur toutes les surfaces époxy à nettoyer ou décaper.

3 - Consommation

Environ 100 ml par m² soit 10 m² pour 1 litre.

4 - Diluant

Pour les utilisations à titre de diluant, voir les fiches techniques des produits concernés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DILUANT PEINTURE ÉPOXY est un produit inflammable, irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Manipuler avec gants et lunettes. Eviter de respirer les vapeurs de solvants. Travailler à l'air libre ou dans un local bien ventilé. Produit inflammable, à éloigner de toute source d'ignition, d'étincelles et de flammes. Ne pas fumer pendant l'application.

Produit inflammable : prendre les précautions se rattachant aux produits solvantés.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : facilement inflammable, N°ONU 1193, classe 3, F1, groupe d'emballage II, étiquette 3, code 33.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart du rayonnement solaire direct ou de toute source de chaleur ou d'ignition.

TEINTE

Incolore.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 1 litre, 2 litres et 5 litres.

Tonnelet : 25 litres

Fût : 220 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2013.



web