

RENFORCER LES SYSTEMES D'ETANCHEITE AVEC

ARMATURE ETANCHEITE LIQUIDE

Voile non tissé de fibres polyester servant d'armature, de bande de renfort et de voile d'indépendance pour système d'étanchéité liquide



DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

ARMATURE ETANCHEITE LIQUIDE est une bande de renfort composée de fibres 100 % polyester et d'un poids spécifique de 50 g/m².

ARMATURE ETANCHEITE LIQUIDE convient parfaitement pour le renfort des systèmes d'étanchéité ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION DECORATION TOITURE, ETANCHEITE SOUS-CARRELAGE ELASTIQUE, ETANCHEITE TOITURE BALCON ET CHENAUX A PENTE ZERO et ETANCHEITE CIRCULABLE TOITURE TERRASSE ET PARKING A PENTE ZERO.



DOMAINES D'APPLICATION

ARMATURE ETANCHEITE LIQUIDE s'applique entre 2 couches d'ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE dans les domaines suivants :

- Pontage des joints et fissures,
- Réparation des tuiles, solins et gouttières,
- Traitement des microfissures et du faïençage,
- Etanchéité de toitures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Toile non tissée de fibres de polyester à 100 %
<i>Aspect :</i>	Rouleau
<i>Couleur :</i>	Blanc
<i>Largeur :</i>	10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 100 cm
<i>Longueur :</i>	10 m, 25 m et 50 m
<i>Epaisseur:</i>	0,6 mm
<i>Allongement à la rupture :</i>	En longueur : 45 à 50 % En largeur : 90 à 100 %
<i>Résistance à la traction:</i>	En longueur : 8 à 9 DaN, 20 cm, En largeur : 4 à 5 DaN

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépolissées et adhérentes.

2 - Mise en œuvre

ARMATURE ETANCHEITE LIQUIDE s'emploie pour le renfort de l'étanchéité des remontées et des acrotères et, dans les cas où les joints et fissures ont une largeur supérieure à 2 mm.

3 - Application

- Ouvrir les fissures en V.
- Nettoyer, Dégraisser, Sécher et Dépoussiérer
- Reboucher avec MASTIC MACONNERIE sur un support sec.
- Appliquer 1 couche d'ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION DECORATION TOITURE ou ETANCHEITE SOUS-CARRELAGE ELASTIQUE ou ETANCHEITE TOITURE BALCON ET CHENAU A PENTE ZERO ou ETANCHEITE CIRCULABLE TOITURE TERRASSE ET PARKING A PENTE ZERO.
- Ponter avec ARMATURE ETANCHEITE LIQUIDE marouflée dans l'étanchéité liquide.
- Pour les reprises de la bande : recouvrir (faire chevaucher) sur 10cm.
- Appliquer ensuite une 2^{ème} couche d'ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION DECORATION TOITURE ou ETANCHEITE SOUS-CARRELAGE ELASTIQUE ou ETANCHEITE TOITURE BALCON ET CHENAU A PENTE ZERO ou ETANCHEITE CIRCULABLE TOITURE TERRASSE ET PARKING A PENTE ZERO.

ARMATURE ETANCHEITE LIQUIDE peut être utilisée sur la totalité de la surface à traiter.

4 - Consommation

Variable selon la surface, environ 1,1 m² par m².



web

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Aucune précaution particulière.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : trois ans en emballage d'origine fermé.

COULEUR

Blanc.

CONDITIONNEMENTS

Sachet Grand Public : 10 cm x 10 m.

15 cm x 10 m.

20 cm x 10 m.

30 cm x 10 m.

Rouleaux : 10 cm x 50 m.

20 cm x 50 m.

30 cm x 50 m.

100 cm x 25 m.

100 cm x 50 m.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2013.



web