

FIXER LES ENROBES BITUMINEUX AVEC DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME

Primaire d'accrochage en émulsion pour supports bitumineux



DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME est un fixateur pour enrobés bitumineux à haute teneur en copolymère acrylique, de mise en oeuvre facile et qui donne après séchage un film transparent étanche et imperméable.

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME, avec un coefficient d'élasticité supérieur à 300 %, est particulièrement efficace comme primaire d'accrochage dans le traitement des microfissures et des surfaces en mouvement. Il permet d'améliorer la cohésion de la surface et favorise l'adhérence et la liaison entre l'enrobé et les peintures destinées à le recouvrir (notamment notre gamme de peintures pour sols sportifs DECO BITUME COULEUR).



DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME ne contient pas de solvant et peut être utilisé dans des locaux fermés sans risque de formation de gaz toxique ou inflammable.

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME ne craquelle pas, résiste aux rayons UV, est imperméable à l'eau et ne perd pas ses propriétés d'étanchéité et d'élasticité, même en cas de variations climatiques importantes.

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME protège également des remontées d'humidité par capillarité.

Prêt à l'emploi, DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME s'applique à froid et forme un film continu élastique sans faille.

DOMAINES D'APPLICATION

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME s'applique en couche d'accrochage avant peinture, sur des surfaces en enrobés bitumineux pour sols sportifs en intérieur et extérieur, ainsi qu'entre tous les produits d'application cités ci-dessus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Emulsion de copolymère acrylique
Aspect :	Blanc laiteux
Consistance :	Liquide
Couleur :	Blanc, Transparent (une fois sec)
Extrait sec :	48 ± 1 %
Densité :	1,03
Point éclair :	Non concerné
Pouvoir couvrant :	Très important
Temps de séchage :	Hors poussière : 30 minutes Recouvrable : 12 heures
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 45°C
Limite de température de service :	- 30°C à + 90°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Frais à l'eau chaude et sec aux solvants organiques
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Nulle
Miscibilité :	Eau, gravier, sable, etc.
Fluage :	Nul
Adhérence :	Sur de nombreux supports propres
Elasticité :	400 %
Résistance :	Insensible aux variations de températures et aux agents atmosphériques

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

Bien laisser sécher et exsuder les enrobés neufs avant d'appliquer DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME (1 mois environ).

Dans le cas d'enrobé à froid au cut-back ou à l'émulsion dopée avec du kérosène ou une huile anthracénique, laisser sécher 6 mois. Si l'enrobé est ancien, veiller à ce que le support soit propre et sec, exempt de graisses, de poussières, de terre ou de végétation. Nettoyer la surface à grande eau avec une machine haute pression. Attention cependant aux enrobés poreux où la cohésion est en général inférieure à celle des enrobés fermés.

Bien laisser sécher avant application.



2 - Mise en oeuvre

Prêt à l'emploi, nous conseillons de remuer avant l'emploi.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard ou de pluie menaçante ou sur support humide ou surchauffé.

Sur des enrobés non poreux, DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME s'utilise non dilué. Pour des enrobés poreux anciens, le diluer de moitié avec de l'eau.

Veiller à ne pas surcharger ponctuellement la surface. Attendre le séchage complet (au moins 3 heures) avant d'appliquer la couche suivante.

Lorsque l'enrobé est très abîmé, procéder à la mise en oeuvre d'un nouveau tapis sur toute la surface.

Outils : brosse, rouleau ou pistolet à peindre après dilution avec 2 à 5 % d'eau.

3 - Application

En une couche pure d'environ 0,2 kg par m².

4 - Consommation

8 à 12 m² au litre suivant la porosité du support, et après dilution.

5 - Finition

Utiliser DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME comme primaire d'accrochage de DECO BITUME COULEUR pour des surfaces en enrobé bitumineux.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Remuer avant emploi, se dilue à l'eau. La pente du support devra toujours être supérieure à 5 %. Les PVC et polyesters seront légèrement poncés afin de créer une rugosité favorisant une meilleure adhérence. Les fissures seront préalablement bouchées au moyen de MASTIC MACONNERIE. Lorsque l'enrobé est très abîmé, procéder à la mise en oeuvre d'un nouveau tapis sur toute la surface. Exempt de tout solvant, DECO BITUME COULEUR FIXATEUR BITUME est ininflammable avant et après application et ne risque pas de propager la flamme.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

TEINTE

Blanc, Transparent (une fois sec)

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 5 kg.

Jerrican : 25 kg.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2013.

