DEGRAISSER ET ELIMINER TOUTES LES SALISSURES AVEC

DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE

Dégraissant nettoyant surpuissant antistatique

PROPRIETES

DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE a un pouvoir dégraissant exceptionnel, ainsi qu'un fort pouvoir mouillant et détergent.

DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE élimine toutes les salissures et enlève sans frotter le voile gras sur toutes les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse quelle que soit la couleur tel que menuiseries, volets, mobiliers de jardin….

DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE n'altère pas les couleurs et ne ternit pas les matériaux, ne contient pas de chlore, n'attaque pas les vitres, caoutchouc, joints, bâches en nylon, tissus, peintures etc.…

APPLICATION

DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE est élaboré pour le nettoyage et le dégraissage de toutes les surfaces grasses, notamment les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse (menuiseries, volets, mobiliers de jardin…).
DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE nettoie, dégraisse, rénove et entretient.

MODE D'EMPLOI

DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE se dilue dans l'eau froide ou chaude de 2 à 10% maximum selon le degré de salissure du support à traiter.
S'applique à la brosse, à l'éponge, par tous moyens de pulvérisation, nettoyeur pression (eau chaude ou froide, en bain chaud ou froid, électrolytique en portique de lavage).
Rincer à l'eau claire.
Sur des taches tenaces DEGRAISSANT ANTISTATIQUE PVC ET PLASTIQUE peut aussi s'utiliser pur à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur en recouvrant uniformément toute la surface à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 minutes. Frotter avec une éponge ou une brosse pour parfaire le nettoyage. Rincer à l'eau claire.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide
Couleur : jaune
Séquestrant de calcaire
Densité à 20°C : 1,08 +/-0,02
pH : 11 (non dilué), +/- 0,2
Mousse légère stable en eau dure
Biodégradabilité supérieure à 90 %

PRECAUTION D'EMPLOI

Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau ou les muqueuses, se rincer abondamment à l'eau claire. Consulter un spécialiste. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter les protections d'usage. Ne pas mélanger avec des acides organiques. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et au-dessous de 50°C.

COULEUR

Jaune.

EMBALLAGES

Flacon pistolet pulvérisateur : 500 ml et 1 litre.
Bidon : 2 litres, 5 litres, 20 litres.
Fût : 220 litres.