DETARTRER ET DEGRAISSER LES MACHINES, PIECES ET SURFACES EN CUISINE AVEC

DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE

Détartrant, dégraissant, phosphatant, rénovant



PROPRIETES

DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE est un détartrant, dégraissant, phosphatant et rénovant pour les machines, pièces et surfaces de cuisines, etc…

Sa composition a été étudiée de façon à répondre à tous les problèmes se posant lors de nettoyage très fréquent avec des produits basiques à haut pH.

DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE peut être utilisé pour tous les types de matériel : percolateurs, machines à café, bouilloires électriques, tables chauffantes, robinetterie, etc…

DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE est conforme à la législation des produits d'hygiène et d'entretien à contact alimentaire.

DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE s'intègre dans la démarche HACCP.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.
Couleur : translucide.
Densité : 1,1 ± 0,04
pH : 1 +/- 0,2
Nature : mélange complexe d'acides tensioactifs non ionique et d'inhibiteur de corrosion.

APPLICATION

DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE détartre, dégraisse, phosphate et rénove les machines, pièces et surfaces de cuisines, dont les percolateurs, machines à café, tables chauffantes, robinetterie, etc…

MODE D'EMPLOI

DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE s'utilise en alternance aux produits basiques dans le cas d'incrustation calcaire : 1 fois tous les 3 à 4 lavages en basique.

A la main : diluer DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE de 10 à 20 % (15 à 30 % en cas de rénovation) dans l'eau tiède (si possible), répartir sur la surface, brosser abondamment, laisser agir 5 à 15 minutes et rincer à l'eau claire. Essuyer de façon soignée.

En auto laveuse : 1 litre pour 10 litres d'eau.

PRECAUTION D'EMPLOI

Corrosif. Le port de gants et de lunettes est recommandé. Se rincer abondamment à l'eau claire en cas de contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Ne pas mettre DETARTRANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE en contact avec les métaux suivant : l'aluminium, le zinc et les alliages légers.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

COULEUR

Translucide.

EMBALLAGES

Bidon : 1 litre, 2 litres, 5 litres, 20 litres.
Fut : 220 litres.