

# HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER

AGENT DE DÉMOULAGE PUR VÉGÉTAL PRÊT À L'EMPLOI  
RÉDUIT LE RISQUE DE GEL



## DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER est destinée aux démolages différés, prêt à l'emploi, sa formulation à partir d'huile et d'esters végétaux est exempte de tout produit aromatique donc dénuée de toxicité.

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER répond parfaitement aux exigences d'hygiène des utilisateurs et aux textes réglementaires concernant l'environnement.



web

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER est particulièrement adaptée pour les banches neuves, les BAP et les BAN. Elle supporte l'étuvage jusqu'à 40°C et s'utilise sur la plupart des coffrages pour la réalisation de bétons architectoniques en chantiers et en préfabrication.

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER est compatible avec tous les liants hydrauliques et garantit l'obtention de parement de très haute qualité.

## DOMAINES D'APPLICATION

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER est d'utilisation universelle sur la plupart des coffrages :

- Acier
- Aluminium
- Contreplaqué
- Bois bakéliné
- Aires de ciment traité, etc...

Pour les matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, veuillez nous consulter.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Huile pure végétale avec ajout d'un produit réduisant le risque de gel
<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Concentration en huile ou solvant végétal :</i>	Supérieur à 95 %
<i>Viscosité :</i>	15 Secondes +/-1 à la coupe Ford n°4 à 20° C
<i>Couleur :</i>	Jaune
<i>Densité :</i>	0,89 +/-0,02 kg/l
<i>Point éclair :</i>	173°C
<i>Biodégradabilité ultime :</i>	> 60 % à 28 jours selon norme NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F
<i>COV</i>	Nulle
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 40°C
<i>Résistance au froid :</i>	Le produit gèle, s'épaissit au froid sans perdre ses propriétés (jusqu'à -5°C)
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Détergent écologique

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	● ●
	Hygiène	● ● ● ●
Environnement	COV	● ● ● ●
	Biodégradabilité	● ● ● ●
● Critère favorable		○ Critère défavorable



web

## CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

### 1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépolvées.

### 2 - Mise en oeuvre

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme.

### 3 - Application

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER s'applique le plus régulièrement possible en 1 seule couche mince et sans excès. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

### 4 - Consommation

Selon les coffrages, 1 litre traite de 30 à 50 m<sup>2</sup> de surface.

### 5 - Finition

HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème. HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Éviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d'emploi. Utilisée dans des conditions normales d'emploi, HUILE DE DÉMOULAGE PURE VÉGÉTALE VERSION HIVER ne présente aucun inconvénient pour la peau et pour les voies respiratoires. Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l'eau.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : deux ans en emballage d'origine fermé, à l'abri des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENTS

Bidon : 2 litres et 5 litres

Tonnelet : 20 litres et 30 litres

Fût : 220 litres

Cuve : 1000 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2012.



web