

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT

AGENT DE DÉMOULAGE POUR DÉCOFFRAGE IMMÉDIAT SYNTHÈSE



DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT est un agent de démoulage, prêt à l'emploi.

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT est spécialement utilisé pour le démoulage des bétons secs vibrés.

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT apporte les avantages suivants :

- Absence de traces sur les produits démoulés
- Protection des coffrages
- Amélioration des parements



web

- Propreté des moules et coffrages

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT peut s'appliquer sur coffrages métalliques, contreplaqué bakéliné.

DOMAINES D'APPLICATION

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT s'utilise pour :

- Préfabrication légère (bordures, agglos, etc...).
- Eléments de clôture (poteaux, plaques).
- Tout élément à démoulage immédiat en général.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Huile synthèse
<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore à jaune clair
<i>Densité :</i>	0,82
<i>Point éclair :</i>	67°C
<i>Viscosité :</i>	13 Seconde +/-1 à la coupe Ford n°4 à 20° C
<i>COV :</i>	> à 75 %
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 40°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Solvant pétrolier de type white Spirit
<i>Miscibilité :</i>	White Spirit

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	● ○
	Hygiène	● ● ○ ○
Environnement	COV	● ○ ○ ○
	Biodégradabilité	○ ○ ○ ○
● Critère favorable		○ Critère défavorable

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépeussées.

2 - Mise en oeuvre

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT est prête à l'emploi.

Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur.

3 - Application

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT s'applique en 1 seule couche sans excès. Il est préférable d'éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Eliminer les excédents.

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT s'applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer.



web

4 - Consommation

Environ 40 à 50 m² par litre selon la porosité du coffrage.

5 - Finition

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT appliquée dans les proportions d'emploi, n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

HUILE POUR DÉMOULAGE IMMÉDIAT ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures dans les limites des consommations préconisées.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Éviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants. Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé.

Aucun étiquetage ni restriction d'emploi. Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures. Peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 2 litres et 5 litres.

Tonnelet : 20 litres et 30 litres.

Fût : 220 litres.

Cuve : 1000 litres.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2012.



web