

## NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX

**FORT POUVOIR DÉGRAISSANT ET MOUILLANT**



### AVANTAGES PRODUIT

- Élimine tous corps gras de toutes provenances et de toutes natures
- Un pouvoir mouillant, nettoyant et dégraissant très élevé
- Excellente stabilité en eau dure

### DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

### GAMME BATEAU



web

## DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX a un pouvoir dégraissant exceptionnel, ainsi qu'un fort pouvoir mouillant et détergent, il nettoie, dégraisse et redonne un aspect brillant et neuf.

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX supprime le film statique et élimine toutes les salissures sur toutes les surfaces en polyester, ponts et cales, PVC, toiles, tauds, gréements, aluminium, résines de synthèse...

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX n'altère pas les couleurs, ni ne ternit ou n'attaque pas les autres matériaux avec lequel il est en contact (vitres, caoutchouc, bâches en nylon, tissus, etc).

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX ne contient ni chlore, ni acide.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide bleu.

Séquestrant de calcaire

Densité à 20°C : 1,08 +/-0,02

pH (pur): 11,0 +/- 0,2

Mousse légère stable en eau dure

Composition : contient entre autres composants : moins de 5%: agents de surface cationiques, phosphonates, 5% ou plus, mais moins de 15%: EDTA et sels, agents de surface non ioniques.

## DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX est élaboré pour le nettoyage et le dégraissage des cales moteur, mais aussi des coques, ponts, PVC, résines de synthèse.

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX nettoie, dégraisse, rénove et entretient.

## CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

**Consommation** : 1 litre pour 6 à 8 m<sup>2</sup> environ.

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX est prêt à l'emploi pour dégraisser les cales moteur, mais aussi les coques, ponts et autres PVC fortement encrassés ou bien il peut être dilué jusqu'à 10 % en entretien régulier.

Humidifier le support à l'eau douce, puis appliquer NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT BATEAUX à la brosse, à l'éponge, au pinceau, par tous moyens de pulvérisation ou nettoyeur pression (eau chaude ou froide, en bain chaud ou froid).

Laisser agir 5 à 20 minutes, selon le degré d'encrassement.

Frotter et rincer soigneusement à l'eau claire.

Recommencer l'opération si nécessaire.

Nettoyer les outils à l'eau après application.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Provoque de graves lésions des yeux. Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau



web

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Ne pas mélanger avec des acides organiques, ne pas mélanger avec d'autres produits.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Pas de précaution particulière.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Flacon : 500 ml

Bidon : 1 litre, 2 litres, 5 litres, 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

IBC : 1000 litres



web