

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO

DÉGRAISSANT NETTOYANT SURPUISSANT ANTISTATIQUE



AVANTAGES PRODUIT

- Élimine les salissures sur les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse
- Dégraisse les carrosseries et les moteurs
- Un pouvoir mouillant, nettoyant et dégraissant très élevé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

INDUSTRIEL & AUTOMOBILE



web

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO a un pouvoir dégraissant exceptionnel, ainsi qu'un fort pouvoir mouillant et détergent.

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO élimine toutes les salissures et enlève le voile gras sur toutes les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse quelle que soit la couleur.

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO n'attaque pas les vitres, caoutchouc, joints, bâches en nylon, tissus, durites, peintures, etc.

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO dégraisse parfaitement les jantes de véhicules.

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO n'altère pas les couleurs et ne ternit pas les matériaux.

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO ne contient pas de chlore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide jaune

Densité à 20°C : 1,08 +/-0,02

pH (pur): 11,0 +/- 0,2

Mousse légère stable en eau dure

Composition : contient entre autres composants : moins de 5%: agents de surface cationiques, phosphonates, 5% ou plus, mais moins de 15% : EDTA et sels, agents de surface non ioniques.

DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO est élaboré pour le nettoyage et le dégraissage de toutes les surfaces grasses, notamment les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse (menuiseries, volets, mobiliers de jardin...).

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO est parfait pour le lavage des jantes mais également des carrosseries de véhicules, camions avec ridelles en aluminium, ou bâches, pour le dégraissage des châssis, des tôles en aluminium profilé, mais aussi des moteurs.

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO nettoie, dégraisse, rénove et entretient.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO se dilue dans l'eau froide ou chaude de 2 à 10% maximum selon le degré de salissure du support à traiter.

S'applique à la brosse, à l'éponge, par tous moyens de pulvérisation, nettoyeur pression (eau chaude ou froide, en bain chaud ou froid, électrolytique en portique de lavage).

Rincer à l'eau claire.

Sur des taches tenaces NETTOYANT JANTES AUTO MOTO ET VELO peut aussi s'utiliser pur à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur en recouvrant uniformément toute la surface à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 minutes. Frotter avec une éponge ou une brosse pour parfaire le nettoyage. Rincer à l'eau claire.



web

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Provoque de graves lésions des yeux. Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Ne pas mélanger avec des acides organiques, ne pas mélanger avec d'autres produits.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Pas de précaution particulière.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Flacon pistolet pulvérisateur : 500 ml

Flacon : 1 litre

Bidon : 2 litres, 5 litres livré avec une pompe, 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

IBC : 1000 litres



web