

Fixateur epoxy renforcer durcir supports poreux et friables

Fixateur époxy renforcer durcir supports poreux et friables, système époxy fluide facile d'application ayant un fort pouvoir pénétrant. Fixe et renforce les fonds friables, durcit et vernit les sols



Marque : MATERIAUX-PRODUITS.COM

Référence : FIXAT10

Prix : 32,76€

Options disponibles :

Conditionnement : Kit de 0,5 Kg, Kit de 1 Kg (+ 17,64€), Kit de 5 Kg (+ 131,52€)

Critères associés :

QUOI ? : Fonds friables, Sols, Supports friables, Supports poreux, Supports très poreux

DESCRIPTION

DESCRIPTIF DE FIXATEUR ÉPOXY RENFORCER DURCIR SUPPORTS POREUX ET FRIABLES

Ce **Fixateur** est destiné à renforcer les supports friables ou poreux. C'est un **système époxydique** fluide ayant un fort pouvoir pénétrant. Il s'infiltre dans toutes les porosités du support et crée un très fort renforcement mécanique après durcissement.

Après séchage, ce produit est transparent et laisse en surface un vernis très dur, résistant aux agents chimiques.

Enfin, ce **Fixateur** rend les **Bétons** ou **Chapes** anti-poussière et imperméables.

DOMAINES D'APPLICATION DE FIXATEUR ÉPOXY RENFORCER DURCIR SUPPORTS POREUX ET FRIABLES

- Excellent fixateur pour les fonds friables
- Renforcement des fonds friables
- Durcisseur de sol
- Traitement anti-poussière
- Vernis transparent décoratif pour sols

CARACTERISTIQUES

Composition :

Kit composé de la résine époxy A et du durcisseur B

Couleur :

Frais : jaune clair

Sec : transparent

Densité :

1

Solubilité et nettoyage des outils :

[DILUANT PEINTURE ÉPOXY](#)

Températures limite d'application :

+ 12°C à + 30°C

Durée d'utilisation après mélange :

3 heures à 20°C

Durcissement final :

24 heures

Limite de température de service :

- 20°C à + 80°C

CONSEILS D'EMPLOI

CONSEILS D'EMPLOI DE FIXATEUR ÉPOXY RENFORCER DURCIR SUPPORTS POREUX ET FRIABLES

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

Débarrasser les bétons et parties à traiter de tout ce qui n'y est pas adhérent, par brossage ou dépoussiérage.

Éliminer les salissures par traitement avec [NETTOYANT DÉGRAISSANT ACIDE POUR PRÉPARATION DE SUPPORT](#).

S'il y a de la laitance, il faut l'éliminer au [DÉCAPANT CARRELAGES ET CERAMIQUES](#), puis bien laver à grande eau et laisser sécher complètement pour obtenir une bonne pénétration.

2 - Mise en oeuvre

Pour un dosage précis, bien mélanger la totalité des deux composants (A+B). Ne jamais diluer. En réparations locales, utiliser des brosses à poils durs ou courts. Sur de grandes surfaces, travailler au rouleau.

3 - Application

Appliquer 1 ou 2 couches.

4 - Finition

Ne peut être revêtu qu'avec un Revêtement Époxydique appliqué entre 6 heures et 24 heures après.


CONSOMMATION

CONSOMMATION DE FIXATEUR ÉPOXY RENFORCER DURCIR SUPPORTS POREUX ET FRIABLES

250 grammes par m² et par couche


Télécharger la Fiche Technique en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



Télécharger la Fiche de Données de Sécurité en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)