

Mortier époxy coloré autolissant pour sols

Mortier époxy coloré autolissant pour sols hautes résistances, ateliers, locaux industriels, stockage. Applicable sans retrait de 2 à 4 mm. Coloré, anti-poussière, résiste à l'abrasion et aux acides !



Marque : MATERIAUX-PRODUITS.COM

Référence : MORTI75

Prix : 70,20€

Options disponibles :

Conditionnement : Kit de 2.5 Kg, Kit de 5 Kg (+ 23,64€), Kit de 10 Kg (+ 100,44€), Kit de 20 Kg (+ 242,40€)

Teinte : Blanc, Noir, Gris Béton RAL 7040, Gris Clair RAL 7035, Gris Anthracite RAL 7016, Gris Ardoise RAL 7015, Gris Basalte RAL 7012, Rouge Brique RAL 3013, Vert Gazon RAL 6010, Vert Pastel RAL 6019, Ivoire RAL 1015, Jaune Sable RAL 1001, Gris Taupe RAL 1019, Bleu Marine RAL 5022, Bleu Piscine RAL 220 80 20, Neutre à colorer

Critères associés :

QUOI ? : Halls de stockage, Locaux publics, Sols, Sols industriels, Sous-sols

DESCRIPTION

DESCRIPTIF DE MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS

Ce **Revêtement Époxydique**, semi-épais est destiné à la réalisation de **Chapes** lisses, Étanches, durables, sans joints, pour des **Sols Industriels**, d'ateliers, de halls de stockage, de locaux publics.

Il peut également servir de **Mortier d'égalisation** pour travaux neufs ou en réparation.

C'est un **Mortier Autolissant**, applicable en épaisseur de 2 à 4 mm, qui se compose de Résine Époxy, d'un durcisseur et de charges.

Ce produit a un délai de mise en circulation légère de 24 heures et de 48 heures en circulation lourde.

Dans tous les cas, et quel que soit l'état du support, le primaire d'accrochage [FIXATEUR ÉPOXY RENFORCER DURCIR SUPPORTS POREUX ET FRIABLES](#) est obligatoire.

AVANTAGES DE MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS

- Très facile d'application
- Intérieur et Extérieur
- Étanche
- Sans retrait
- Hautes résistances mécaniques et chimiques
- Qualité alimentaire
- Sans solvant
- Anti-poussières
- Très facile d'entretien
- Fabriqué en France

DOMAINES D'APPLICATION DE MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS

Ce **Mortier Époxy** peut être utilisé dans les cas suivants :

- Mortier d'égalisation pour travaux neufs et réparation, en intérieur comme en extérieur
- Locaux à usage industriel : industries agroalimentaires, pharmaceutiques, laboratoires
- Halls de stockage, halls de montage
- Ateliers de production
- Locaux publics
- Supports admis : dalle béton, béton préfabriqué, chape ciment

CARACTERISTIQUES

Composition :

Kit composé de la résine époxy, du durcisseur et de charges

(Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants, charges minérales NF EN 12620 et 13139)

Aspect :

Revêtement autolissant

Couleurs :

Blanc, Noir, Gris béton 7040, Gris clair 7035, Gris basalte 7012, Gris ardoise 7015, Gris anthracite 7016, Rouge brique 3013, Vert gazon 6010, Vert pastel 6019, Ivoire 1015, Jaune sable (=Beige) 1001, Taupe 1019, Bleu marine 5022, Bleu piscine RAL 220 80 20, Neutre.

Densité :

1,78 ±0,1

Durée pratique d'utilisation après mélange :

45 min à 20°C

Granulométrie :

0,7 mm maxi

Durcissement final :

24 à 72 heures

Délai de mise en circulation légère :

24 heures

Délai de mise en circulation lourde :

48 à 72 heures

Températures limite d'application :

+ 10°C à + 30°C

Limite de température de service :

- 20°C à + 80°C

Solubilité et nettoyage des outils :

[DILUANT PEINTURE ÉPOXY](#)

Résistance à la compression :

80 MPa

Résistance à la flexion :

43 MPa

Résistance à l'arrachement -Adhérence :

Béton 9,9 Mpa, Carrelage 12,5 Mpa, Métal 6,3 MPa

Résistance chimique :

Acides, bases diluées, sels et certains solvants

 Télécharger la [Fiche de Données de Sécurité du MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS Composant A](#)

 Télécharger la [Fiche de Données de Sécurité du MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS Composant B](#)

 Télécharger la [Fiche de Données de Sécurité du MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS Composant C](#)

CONSEILS D'EMPLOI

CONSEILS D'EMPLOI DE MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

Éliminer les parties non adhérentes et sonder s'il y a des creux. Dans ce cas, les faire sauter au piquage ou au marteau. Éliminer la rouille des fers apparents par grattage, brossage, puis traiter à [DÉCAPANT PASSIVANT LIQUIDE DU BÉTON ET DE LA ROUILLE](#) pur, qu'on devra laisser agir 24 heures.

2 - Mise en oeuvre

Dans tous les cas, et quel que soit l'état du support, appliquer une couche du primaire [FIXATEUR ÉPOXY RENFORCER DURCIR SUPPORTS POREUX ET FRIABLES](#), 5 heures minimum et 48 heures maximum avant l'application du revêtement. Ce primaire a pour fonction de boucher les pores du support afin d'éviter le bullage.

Mélanger totalement et intimement le durcisseur et la résine à l'aide d'un malaxeur performant, puis ajouter progressivement le sac de poudre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Utiliser dans l'heure qui suit.

3 - Application

Appliquer à la raclette réglable en hauteur et passer le rouleau débulleur.

Épaisseur d'application : 2, 3 ou 4 mm d'épaisseur.

Délai de mise en circulation légère : 24 heures.

Délai de mise en circulation lourde : 48 à 72 heures.

Nettoyage des outils avec [DILUANT PEINTURE ÉPOXY](#).

Nota : les délais indiqués peuvent varier suivant les conditions climatiques (réf : 20°C et 65 % d'humidité relative).

4 - Finition

Pas de finition particulière.

Finition antidérapante : saupoudrer, aussitôt après application, du quartz calibré (généralement 1,5/2,5 mm).

Après durcissement, éliminer l'excédent et appliquer une couche de [PEINTURE LAQUE ÉPOXY SOL ET MUR](#).


CONSOMMATION

CONSOMMATION DE MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS

Environ 1,75 kg par mm d'épaisseur et par m²

Télécharger la Fiche Technique en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)