

Premix agrégats ciment pour sols renforcés

Premix agrégats ciment pour sols renforcés est composé d'agrégats durs pré-mélangés avec du ciment pour sols industriels. Améliore la résistance des sols aux chocs, à l'abrasion. Réduit le poussierage



Marque : MATERIAUX-PRODUITS.COM

Référence : PREMI10

Prix : 62,16€

Options disponibles :

Conditionnement : Sac de 30 Kg

Teinte : Gris, Vert (+ 10,68€), Rouge (+ 3,12€), Jaune (+ 21,12€), Kaki (+ 3,12€)

Critères associés :

QUOI ? : Sols, Sols industriels

DESCRIPTION

DESCRIPTIF DE PREMIX AGRÉGATS CIMENT POUR SOLS RENFORCÉS

Ce mélange prêt à l'emploi de **ciment, pigments et d'agrégats** durs d'origine minérale de granulométrie très étudiée, apporte après application une :

- Amélioration de la résistance aux chocs
- Haute résistance à l'abrasion
- Réduction du poussierage de surface

AVANTAGES DE PREMIX AGRÉGATS CIMENT POUR SOLS RENFORCÉS

- Prêt à l'emploi

- Intérieur / Extérieur
- Résiste aux cycles gel-dégel
- Fabriqué en France

DOMAINES D'APPLICATION DE PREMIX AGRÉGATS CIMENT POUR SOLS RENFORCÉS

Incorporé superficiellement dans le **dallage**, ce produit convient à tous les ouvrages soumis à des sollicitations mécaniques importantes : parkings, garages, ateliers, entrepôts, quais, etc...

En 3 mm, il forme une **chape** type granit résistante aux engins.

CARACTERISTIQUES

Composition :

Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants, charges minérales NF EN 12620 et 13139, pigment, agrégats durs

Couleur :

Gris, Rouge, Vert, Kaki, Jaune

Densité :

1,5

Dureté MOHS :

7

Comportement au feu :

MO

Résistance :

Insensible aux chocs

Granulométrie :

0 à 2,2 mm

CONSEILS D'EMPLOI

CONSEILS D'EMPLOI DE PREMIX AGRÉGATS CIMENT POUR SOLS RENFORCÉS

1 - Mise en oeuvre

Le béton fraîchement coulé sera tiré à la règle et taloché à la truelle mécanique (manuelle en petites surfaces).

2 - Application

Ce produit est saupoudré manuellement à raison de 4,5 à 6 kg par m² lorsque le béton commence à tirer. Le talochage à la truelle mécanique est effectué lames à plat et à vitesse lente. Le lissage sera entrepris lorsque le début de prise est constaté (lissage manuel ou hélicoptère).

N.B. : les délais indiqués peuvent varier selon les conditions climatiques, nos informations sont données pour une température de 20% et une humidité relative de 65%.

Prévoir un agent de cure tel que notre produit [RÉGULATEUR DE SÉCHAGE DU BÉTON](#) afin d'éviter une dessiccation prématurée. Les joints de retrait et de dilatation seront sciés 24 heures après la pose.

3 - Finition

Cet Agrégat peut avoir un aspect fini :

- **Anti-glissant** : lors de la dernière passe de talochage, redresser légèrement les pales de l'hélicoptère et augmenter la vitesse de rotation.
- **Lisse** : utiliser les pales de lissage et les redresser progressivement en augmentant leur vitesse de rotation. Trois ou quatre passes sont nécessaires pour obtenir une surface parfaitement lisse et fermée.

Ce produit peut rester brut ou être recouvert par des peintures.

Le délai de recouvrement est de une à trois semaines selon le type de revêtement.


CONSOMMATION

CONSOMMATION DE PREMIX AGRÉGATS CIMENT POUR SOLS RENFORCÉS

4,5 à 6 kg par m² pour une épaisseur de renforcement de 2 à 3 mm


Télécharger la Fiche Technique en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



Télécharger la Fiche de Données de Sécurité en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)